

# CARBO F-70



## NORM TANIMI

DIN 8555	MF10-GF-70-GCZ
----------	----------------

## UYGULAMA KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Yüksek C, Cr, V alaşımlı dolgu teldir. Yüksek alaşımı sayesinde çok sert dolgu kaynakların mineral aşınmasına maruz kalan parçalarında kullanılır. Alaşımındaki bileşimi sayesinde yüksek çalışma ısılarında da aşınma dayanımı gösterir.

## KULLANIM ALANI

Öğütücü taneler, öğütücü bantlar

## SAF KAYNAK METALİ SERTLİĞİ

<b>KAYNAK ESNASINDA (HRC)</b>
63

## KAYNAK BANYOSU ANALİZİ (uyulan değerler)

C	Si	Cr	V
5.3	1.0	24.5	5.5

## AKIM

= +

## KAYNAK BİLGİLERİ

DIA(mm)	DIA (inch)	Volt	Amper	Sevkiyat şekli
1.2	3/64			
1.6	1/16	20-26	160-260	O
2.0	5/64	22-27	220-280	O
2.4	3/32	24-28	260-340	O
2.8	7/64	25-29	300-400	O
3.2	1/8			

## SEVKİYAT ŞEKLİ

- O: KORUMALI DOLGU TEL  
G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL  
S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

## MAKARA / AĞIRLIK

B/BS 300 : 15 Kg    B 450 : 30 Kg    Maraton Bidon: 150/300 Kg.